FICHE TECHNIQUE

IMPEX STONE | www.impexstones.com

Méga Automne



					CODE À BARRES
FAÇADE	BÔITE	COUVERTURE	0,54 M2	5,81 PI2	
		QUANTITÉ	4 MORCEAUX		
			MESURES		
			CENTIMÈTRES	POUCES	
	PAR MORCEAU	LONGUEUR	60	23 5/8	
		HAUTEUR	22,5	8 7/8	
		ÉPAISSEUR	1 - 2	3/8 - 3/4	
		INTERLOCK	2	5	

6 84275 00495 8

	QUANTITÉ	COINS		MORCEAUX)		CODE À BARRES
	COUVERTURE	M.LIN	M2)	P.LIN	PI2)	
		MESURE 1		MESURE 2		
COINS		CENTIMÈTRES	POUCES	CENTIMÈTRES	POUCES	AUCUN COIN DISPONIBLE
	LONGUEUR					
	HAUTEUR					
	ÉPAISSEUR					
	INTERLOCK					

* Les mesures métriques sont exactes - celles impériales sont approximatives

DONNÉES TECHNIQUES:

CATÉGORIE	PIERRE NATURELLE	
TYPE DE PIERRE	ARDOISE	
RÉSISTANCE À LA CHALEUR	OUI	
INSTALLATION EXTÉRIEURE	NON	
MORTIER-COLLE	INTÉRIEUR	LTC GRIS
	EXTÉRIEUR	N/A
JOINT	N/A	

EMBALLAGE

	BOITE		PALETTE	
QUANTITÉ	4 MORCEAUX		36 BOITES*	
COUVERTURE	0,54 M2	5,81 PI2	19,44 M2	209,16 PI2
	CENTIMÈTRES	POUCES	CENTIMÈTRES	POUCES
HAUTEUR	23	9 1/4	104	41
LARGEUR	10	4	104	41
LONGUEUR	66	26	104	41
POIDS	22 KG	49 LIVRES	795 KG	1750 LIVRES

3 RANGÉES DE 12 BOITES

22 PALETTES PAR CONTENEUR*

* LES QUANTITÉS PEUVENT VARIER

AVIS IMPORTANTS :

- Assurez-vous de bien lire le guide d'installation. Les guides d'installation sont disponibles sur notre site web.
- Avant l'installation, vérifiez les nuances de couleurs et les numéros de lots.
- L'oxydation de l'ardoise est un phénomène naturel et la pierre pourrait en être affectée si elle est en contact avec l'humidité, surtout si installée à l'extérieur. Un scellant pourrait retarder et/ou atténuer ce phénomène. Impex Stone ne peut en aucun temps être tenu reponsable de ce processus naturel.
- L'utilisation d'un scellant est optionnelle, mais souvent recommandée selon la pierre et l'usage. Faire un essai sur un morceau pour s'assurer de l'effet final.
- Il est important de mélanger le contenu des boites avant l'installation. Ceci évitera de se retrouver avec des variantes de couleurs importantes dans un même espace sur votre installation.